



Material og produktinformasjon for FDV-dokumentasjon

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Artikkel nr. TTHX12MHN | Varenavn: Hexa mosaikkflis Deep Navy | Farge: Blå | Størrelse: Heksagon mosaikk |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Fabrikk: Terratinta | Serie: Hexa | Overflate: Matt | Glaser/Uglaser: Uglassert |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|

| Egenskapsdeklarasjon | ISO 13006 | Våre verdier |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Europanorm EN14411 | | BIa GL |
| Vannopptaksklasse | ISO 10545-3 | <0,5% |
| Sklisikkerhetsgruppe | DIN 51130/industri R9-R13 | R10 |
| Sklisikkerhetsgruppe Barfotklasse | DIN51097/barfot ABC | |
| Slitasjestyrke | ISO 10545-6 | Uglassert <175 mm3 |
| Kjemisk bestandighet | ISO 10545-13 | Resistent |
| Flekkbestandighet | ISO 10545-13 | Resistent |
| Frostsikker i.h.t. Norske krav | ISO 10545-12 | Ja |

Vedlikeholdsinstruks:

| | |
|------------------------------|--|
| Byggerenhold | Nylagte fliser bør rengjøres med et surt rengjøringsmiddel for fjerning av fugeslør og eventuelle rester fra produksjon. Anbefalt produkt til keramiske fliser: Mapei Acid Cleaner |
| Førstegangsbehandling | Keramiske fliser har ikke behov for noen særskilt førstegangsbehandling etter at byggrenholdet er gjennomført. |
| Daglig renhold | Skyll av flisene med rent vann for å fjerne såperester og andre urenheter. Tørk av med en fuktet svamp eller mikrofiberklut. Benytt rengjøringsmidler bør disse være milde og uten slipende effekt eller skadelige kjemikalier. Se alltid produsentens anvisning, er det tvil skal produktet alltid testes på en lite synlig overflate. Anbefalte produkter: Mapei Multicleaner |
| Vedlikehold og pleie | Utover daglig renhold kreves ikke spesielt vedlikehold eller pleie. Ved etterslep av daglig renhold kan keramiske fliser rengjøres med sure rengjøringsmidler for uorganiske urenheter og basiske rengjøringsmidler for organisk smuss. Følg alltid produsentens anvisninger og test alltid på et lite synlig område eller en ekstra flis. Anbefalte produkter: Mapei Acid Cleaner eller HD Cleaner. Etter legging av fliser anbefales det å ta vare på noen ekstra fliser i forpakningen i tilfelle etterbestilling eller utskiftning er nødvendig. |

Leverandør

Norfloor AS - Strømsveien 325, 1081 Oslo - Telefon: +47 22 81 27 00 - Kontaktperson: Håvard Wold-Gustavsen